



Scheda tecnica SLV Enola Luce Da Parete Aluminium Grigio 20W 2120lm - 930-940 CCT | IP65 - Miglior Resa Cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 255686                                                                                      |
| EAN                               | 4024163264013                                                                               |
| Marca                             | SLV                                                                                         |
| Nome del fabbricante              | ENOLA OCULUS WL up/down wall-mounted light anthracite 20W 1880/2120lm 3000/4000K CRI90 100° |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Potenza Lampada               | 20                                    |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2120                                  |
| Efficienza (Lm/W)             | 106                                   |
| Inclinabile                   | No                                    |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montaggio        | Montaggio a parete      |
| Copertura Ottica | Other                   |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Product Serie                  | Enola                                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 153 |
| Altezza (mm)   | 180 |
| Diametro (mm)  | 100 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

