



**Scheda tecnica Ledvance Pannello a LED Lineare Luce pendente IndiviLED 42W 4650lm - 830 Luce Calda | 120x12cm - UGR <25 - Dali Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| SKU                    | 234195                          |
| EAN                    | 4058075109001                   |
| Marca                  | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante   | LN INDV D/I DALI 1200 42W/3000K |
| Vita Media Utile (ora) | 50000                           |
| Product Serie          | Linear                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 42                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Lampadina inclusa             | Sì                           |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4650                         |

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 111                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule      |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti |
| Fattore Potenza                | >0.90               |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED        |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 25 - per corridoi, scale e ascensori |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                 |
| Alloggiamento                     | Alluminio                              |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                 |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1199     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore **Nessun sensore**

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

