



Scheda tecnica Philips Downlight LED  
CoreLine Aluminium Bianca 18W  
2100lm 180D - 830-840 CCT | 218mm -  
Ritaglio 210mm - IP44 - Dali  
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 257973                       |
| EAN                               | 8721103317001                |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | DN145B LED20S/830_840 PSD WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 36                                    |
| Potenza Lampada               | 18                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali                  |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180           |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2100          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 117           |
| Fattore Potenza                    | >0.90         |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 33          |
| Copertura Ottica                   | Plastic       |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 210               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Product Serie                  | CoreLine          |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 30  |
| Diametro (mm) | 218 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**